浪潮服务器NF8260M5

NF8260M5 是浪潮基于最新一代英特尔 ® 至强 ® 可扩展处理器设计的一款 2U4 路机架式服务器，在 2U 空间内最大可支持 4 颗 Intel 至强可扩展处理器，集成 48 个 DDR4 内存插槽，24 块 2.5 寸硬盘，达到业界最高计算密度。

应用场景

浪潮英信服务器 NF8260M5 产品保持了浪潮服务器一贯的高品质、高可靠的表现，在计算性能、可扩展性、智 能管理等方面，实现极致创新与突破，适用于虚拟化、数 据库、高性能计算等应用场景，特别适用于大规模兴起 的对空间密度有较高要求的企业、互联网等大规模数据 中心市场的网络负载均衡以及虚拟化场景的应用。

产品亮点

超高计算密度

2U 空间内集成 4 颗英特尔 ® 至强 ® 可扩展处理器，最高主频可达 3.6GHZ，具备 38.5MB 大容量三级缓存，最多 112 个物理核心，224 个线程，处理器之间采用全互联架构，互联 UPI 速率达 10.4GT/s，提供强大的并行计算处理能力，计算性能较上一代提升 65%。

按需灵活扩展

在硬盘、IO、集成网络方面全面实现模块化设计，可根据用户的需求灵活选择配置。

高可用易管理

关键易损部件支持冗余，支持 NVDIMM，能够在完全断电的时候依然保存完整内存数据。支持 IMD 内存防护技术。

内嵌服务器智能管理芯片，支持 IPMI2.0 及 Redfish 管理模式。实现完整的远程系统监控、远程 KVM、虚拟媒体等各种管理功能。支持嵌入式示波器诊断技术 ，可实 时监测、记录并分析故障信号，迅速定位问题根源；支 持代码级诊断分析；支持外接 LCD 诊断屏，可查看系 统基本信息，故障代码显示。

产品规格

组件	描述
规格	2U Rack
处理器	支持2/4颗全新一代英特尔®至强®可扩展处理器
芯片组	Intel C622
显卡控制器	集成显卡控制器，64MB显存，分辨率1920*1200
内存	48个DDR4内存插槽，最高支持DDR4-2933 RDIMM/LRDIMMs，支持AEP内存
本地存储	最大支持24个2.5寸热插拔硬盘，可选支持6块NVME硬盘 可选支持M.2接口，最大可支持2块M.2盘
存储控制器	可配置高性能RAID 0/1/5/6/10/50/60 ，支持断电保护模块 板载SATA raid控制器0/1
网络接口	可支持标准OCP子卡，灵活扩展多种网络配置。OCP卡支持NCSI功能，通过Sharelink技术，实现访问BMC管理系统 1、4*1Gb RJ45　　2、2*10Gb SFP+ 3、2*10Gb RJ45　　4、2*25Gb SFP+
I/O扩展插槽	系统支持3个PCIE Riser模组，最大可支持8个PCIE插槽 1、PCIE Riser0：可选支持PCIEX16+PCIEX8及PCIEX8*3两种规格 2、PCIE Riser1：可选支持PCIEX16+PCIEX8、PCIEX8*3及PCIEX16*2+PCIEX8三种规格 3、PCIE Riser2：可选支持PCIEX16+PCIEX8
接口	前置：1xUSB 3.0+1xUSB2.0，1 x RJ45系统串口和1x VGA； 后置：2 x USB 3.0，1 x RJ45管理网口，1 x BMC串口和1 x VGA 内置：1x USB 3.0
风扇	系统配置12个8056系统风扇，支持N+1冗余，支持热插拔
电源	最大支持2个800/1300/1600W CRPS标准电源，支持1+1冗余
系统管理	支持浪潮智能监控管理系统，支持IPMI2.0/Redfish/Https/Snmp/Smash CLI多种管理协议，支持KVM/SOL/Web GUI等管理功能，支持Intel® Intelligent Power Node Manager 4.0
操作系统	Microsoft Windows Sever、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server等
环境温度	10℃-35℃/50°F-95°F
主机尺寸	779.5(D)* 446(W) * 87(H) mm

浪潮（北京）电子信息产业有限公司
网址：www.inspur.com
技术支持与服务热线：400-860-0011或0531-88546554
购买咨询热线：400-860-6708或800-860-6708或0531-88933376

文中有关产品图片及文字仅供参考，详细产品规格及价格，请向浪潮当地经销商查询。
版权声明©2018浪潮，保留一切权利。
BJ1904-210-285