

浪潮NP5570M5服务器

新一代中高端双路塔式服务器



NP5570M5是浪潮新一代中高端双路塔式服务器产品，主要面向成长型中小企业客户，适用于监控并维护企业数据和网络资源，支持邮件、文件、桌面虚拟化等应用场景，采用全新平台架构，可根据实际应用灵活配置，满足不断发展的商业应用需求，应对各种苛刻的工作负载并提供企业级的性能和稳定性。

产品特性

性能强劲，为工作负载加速

支持2颗英特尔®至强®Skylake/Cascade Lake系列处理器和16条DDR4内存，为业务应用提供更优的性能表现和更快的数据传输，为日益增长的工作负载加速。

丰富的PCIe插槽，满足业务发展需求

提供灵活、弹性的I/O功能，支持6个PCIe 3.0扩展槽，为用户提供足够的升级空间，满足客户对系统功能和性能的需求。

便捷管理，智能远程管理监控

提供独立管理网口，可远程对服务器进行全面的管理和监控，如远程开关机、远程安装系统，特别适合大型企事业单位分布式服务器部署模式下的管理集中。

目标用户

面向教育、医疗、中小企业等客户，适用于小型企业云、远程办公环境

应用举例

邮件、文件、打印服务，网络管理，数据记录和管理
桌面虚拟化

产品规格

组件	描述
规格	塔式
处理器	支持1颗或2颗英特尔®至强®系列可扩展处理器： 最多支持26核（频率 2.0GHz） 最高频率3.8GHz（4核） 两条UPI互连链路，单条链路高速率10.4GT/s 最大功率150W
芯片组	Intel C621
内存	最多支持16条DDR4 2666/2933 MT/s内存 单颗CPU支持8条DIMM，两颗CPU支持16条DIMM 支持RDIMM/LRDIMM RDIMM/LRDIMM单条内存最大支持64GB
存储	前置：最大支持16*2.5” 热插拔SAS HDD/SATA SSD或4*3.5” 非热插拔SATA HDD （整机硬盘最大支持数量和具体配置相关）
存储控制器	主板集成板载SATA控制器，支持RAID 0/1/5/10 可选扩展支持RAID 0/1/5/6/10/50/60的具备缓存的高性能 SAS RAID控制器 并可扩展缓存保护电池、电容
网络	主板集成1Gb双口RJ45网络
I/O扩展插槽	最大可扩展4个PCIe x8插槽，其中1个PCIe插槽为x16形态 最大可扩展2个PCIe x16插槽
接口	前置：2个USB3.0接口，可选支持音频输入/输出（耳机&Mic） 内置：2个USB3.0接口 后置：2个USB3.0接口，1个VGA接口，2个RJ45网络接口，1个独立管理网口，1个串口， 1个UID指示灯及其按键
光驱	支持SATA接口的DVD-RW
风扇	前置风扇*1，后置风扇*1，3.5” 硬盘风扇*1，2.5” 硬盘风扇*1/2（与硬盘背板数量一致）
电源	支持500W/1250W单电 支持500W双电，1+1冗余
系统管理	板载BMC管理模块，支持IPMI/SOL/KVM Over IP/虚拟媒体等管理特性， 对外提供1个1Gb RJ45管理网口
操作系统	支持RHEL6.9 64bit/RHEL7系列 64bit/CenterOS6.9 64bit/CenterOS7系列 64bit/Windows8.1 64bit/Windows10 64bit/Windows2012R2 64bit/Windows2016 64bit/Windows2019 64bit/Suse12.3 64bit
尺寸	W(宽)220mm；H(高)435mm；D(深)610mm
重量	满配毛重≤33.1kg（毛重包括：主机+包装箱+配件盒），具体详情请参考技术白皮书
工作温度	5℃~35℃，具体详情请参考技术白皮书

浪潮（北京）电子信息产业有限公司

网址：www.inspur.com

技术支持与服务热线：400-860-0011或0531-88546554

购买咨询热线：400-860-6708或800-860-6708或0531-88933376

文中有关产品图片及文字仅供参考，详细产品规格及价格，请向浪潮当地经销商查询。

版权声明©2018浪潮，保留一切权利。

BJ03/20-210-285